

**Drehstromsauger  
Typ DS 3:  
Groß,  
aber kompakt**



# Drehstromsauger Typ DS 3

Gehäuse aus  
Stahlblech

Gebälse  
Ruwwac Eigenbau

Automatische  
Druckluftreinigung

Reststaubfilter  
Staubklasse H

Filterpatronen  
Staubklasse M

Staubsammelbehälter

Vakuumphaltung



Einfache Entleerung des  
Staubsammelbehälters



# Groß, aber kompakt

- Variantenvielfalt durch Baukastensystem
  - Gehäuse aus Stahlblech
- Ausführungen für Staub-Ex-Bereich, Zone 22
- Lieferbar mit Reststaubfilter Staubklasse H
- Lieferbar mit Aktivkohlemodul
- Unterschiedliche Entsorgungssysteme

Optional mit/ohne  
Reststaubfilter  
Staubklasse H,  
spätere Nachrüstung  
möglich



Sauganschluss  
70 mm

Einfache Öffnung der  
Klappe zum  
Staubsammelbehälter



Kranösen zum leichten  
Transport

Anzeige der Parameter  
durch Panel



Vakuumhalterung für  
Polybeutel

# Technische Daten

	<b>DS 3 - 22</b>	<b>DS 3 - 40</b>
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Motorleistung (kW)	2,2	4,0
Spannung (Volt)	400	400
Unterdruck (mbar)	-220	- 230
Luftleistung (m³/h) (gemessen mit 3m Schlauch)	350	470
Schalldruckpegel (dB(A)) DIN 45635-01-KL 3	61	65
Patronenfilter Staubklasse M (m²)	12	12
Reststaubfilter Staubklasse H (m²)	3,2	3,2
Höhe (mm)	ca. 2090	ca. 2090
Breite (mm)	ca. 730	ca. 730
Länge (mm)	ca. 992	ca. 992
Schutzart IP	55	55
Fassungsvermögen (Liter)	55	55
Abreinigungsart	Druckluft	Druckluft
Abreinigungsdruck (bar)	5-6	5-6
Sauganschluss (mm)	70	70

**Ruwac**  
Industriesauger



**RUWAC**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Die Industriesauger sind in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX 94/9/EG lieferbar.

